[redacted]

1 à INTRODUCTION FOR USER MANUAL ´Y：

Ð ˆ Document No.' S

Đ ˇ Docum

Đ

MODULE TYPE/S	SP585-120M12	SP590-120M12	SP595-120M12	SP600-120M12	SP60

MODULE TYPE/S	SP455-144M	SP450-144M	SP445-144M	SP440-144M	SP435-144M
V_{Pmax} [V]..... :	41.1	41.0	40.9	40.8	40.7
I_{Pmax} [A]..... :	11.08	10.98	10.89	10.79	10.69
P_{max} (with tolerance) [W]..... :	455Ñ3%	450Ñ3%	445Ñ3%	440Ñ3%	435Ñ3%
Maximum System Voltage [V]:	dv35				

Đ ˆ Docu

MODULE TYPE/S	SP200-36M	SP195-36M	SP190-36M	SP185-36M	SP350-72P
V_{OC} (with tolerance)					

MODULE TYPE/S

4 à UNPACKING SAFETY ´ ŋ

ˆ 1˜ At time of receipt, verify that the product delivered is in



5 à INSTALLATIO

the Solar array.

ضِ Ð ˘ W̄ G ˘ ꜰ Ḡ Ð غ

ҥ ҆Ḥ№ ˘ ضِ غ ↓ ҥ ₮ ŋ ƀ Ⅵ Â

Imɒ

modules can impair modu

Đ

Đ ˆ Document

Ð ˆ Document No.' S

5.4.2 ELECTRICAL INSTALLATION

1 à Cable layou

Table 5-4 maximum series connection number calculation

Table 5-4 ɣ

Formula

possible maximum system V_{oc}(as defined inTUV 2PfG

ˆ AW

Đ ˆ Document No.

' 15

Đ ˆ D